

Carbona























ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Общая длина,	Горизонтальная площадь	Полезный	Рабочая
	MM	экспозиции,м²	объем,м³	температура,°С
	→ MM	M ² /	M ³	
1,2 динамика	1260	0,9	0,14	+6+12
1,2тепловая	1260	0,53	*	до +60
1,2 нейтральная	1260	1,05	-	


^{*} величина изменяется в зависимости от числа и типа используемых гастроемкостей (максимальная высота гастроемкостей 40 мм, в комплект поставки не входят)

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ (ДИНАМИКА)





ТЕПЛОВАЯ



НЕЙТРАЛЬНАЯ

Климатический класс оборудования: 3. Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от +12°C до +25°C и относительной влажности не более 60%.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

INOX black&steel



20...35



ОПЦИИ:

- цветовое решение brown&beige
- цветовое решение іпох (для холодильной витрины)
- цветовое решение brown&gold
- цветовое решение gray&steel

