



Инструкция по эксплуатации ШПРИЦ КОЛБАСНЫЙ AIRHOT SVA



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики,
представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВВЕДЕНИЕ

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраняйте её в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящей инструкции, Вы тем самым

продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травмирования обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для формирования колбасных изделий с помощью подготовленного фарша.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Убедитесь, что оборудование подключается к источнику электропитания с необходимыми характеристиками. Не забудьте заземлить оборудование!
2. Положите подготовленный фарш внутрь цилиндра шприца и закройте крышку.
3. Переведите переключатель на панели управления по часовой стрелке. Далее, нажимая на ножной переключатель, регулируйте подачу фарша через насадку.
4. Переведите переключатель на панели управления обратно, против часовой стрелки и, нажав на ножной переключатель, верните поршень (толкатель) в исходное положение (на дно цилиндра).

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. До или после использования оборудования не забудьте произвести очистку его цилиндра, крышки, поршня и насадки.
2. Ни в коем случае не снимайте гидравлические элементы.
3. Запрещено мыть оборудование под струей проточной воды.
4. После очистки протрите оборудование сухой мягкой тряпкой или салфеткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Объем	Напряжение	Мощность	Производительность	Вес	Габариты
SVA-26	26 л	220 В	1,1 кВт	400 кг/ч	153 кг	640x485x1240 мм
SVA-15	15 л	220 В	0,75 кВт	300 кг/ч	120 кг	530x410x1350 мм
SVA-36	36 л	220 В	1,5 кВт	600 кг/ч	180 кг	690x540x1350 мм